

Gefälleestrich 428

spádový potěr



Charakteristika :

Použití:

- Při novostavbě i rekonstrukci
- Speciální potěr pro podlahové konstrukce s proměnlivou tloušťkou.
- Na plochy kde jsou požadavky na vyšší pevnost a odolnost (balkony, lodžie, hromadné sprchy apod.)
- Jako potěr pro sdrúženou podlahu, potěr na oddělovací vrstvě ve vnitřním i vnějším prostředí
- Pro zatížení v bytové i občanské výstavbě
- Jako podklad pro všechny obvyklé podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové stěrky apod.)
- Aplikace potěru v tloušťce 5 – 100mm.
- S spolu s AP 300 Grundierung vytváří silnou přídržnost podkladu pro vnější izolaci Sockelflex/Optiflex a pro následné lepení obkladů a přírodního kamene v tenké i střední loži

Výhody:

- + Univerzálně použitelný
- + Trvale kvalitní
- + Vylepšená zpracovatelnost
- + Velmi dobrá pevnost v tlaku
- + Velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu
- + Vysoká odolnost proti proměnlivým tloušťkám
- + Vhodný na podlahové topení
- + Objemová stálost
- + Čistota a pořádek na staveništi
- + Stoprocentní servis firmy HASIT
 - doprava, odborná pomoc při přípravě

+ Technická data:

- Klasifikace: CT – C30/F5
- tloušťka vrstvy 5 - 100 mm
- Spotřeba: cca 19kg/m²/cm

