HASIT
Přirozeně lépe stavět

Okrajová dilatační PE páska

Okrajová dilatace



Oblast použití:

Dilatační páska s PE folií pro oddělení podlah od svislých konstrukcí.
Pro optimální zvukovou izolaci všech druhů potěrů, včetně potěrů vytápěných.
K vytvoření dilatačních spar u vystupujících stavebních konstrukcí. Na vnější rohy stěn doporučujeme aplikovat dvakrát v minimální délce 10cm od hrany rohu na každou stranu stěny.

Materiálové složení:

- Polyethylen

Vlastnosti:

- Snadné zpracování
- Samolepící
- Elastický, flexibilní
- S podkladním igelitem

Podmínky zpracování:

Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C.

Technická data:

Číslo výrobku	**23784**	
Způsob balení		
Množství na balení	50 m/Rol	
Délka	50 m	
Šíře	100 mm	
Tloušťka	5 mm	10 mm
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.