

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT AG 653 STANDARD
184273

Typové označení
Lepidlo na obklady (C1T)

Zamýšlené použití
Normální cementová malta se sníženým skluzem na lepení keramických obkladových materiálů na stěny i podlahy ve vnitřním a vnějším prostředí.

Výrobce
**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 3

Oznámený subjekt
**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020**

Provedl zkoušku typu výrobku a všech základních charakteristik systému 3 (kromě reakce na oheň) a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPD – 020023478

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 12004:2007 +A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po působení tepla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2016-05-10

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

(Podpis)