



HASIT AJ 620 Breitfuge

Spárovací malta 4 - 20mm

Oblast použití:	Flexibilní, otěruvzdorná a vodu odpuzující spárovací hmota pro spárování keramických obkládaček, desek, střední a malé mozaiky, kameninových a kabřincových obkladů, desek z přírodního a umělého kamene ve vnějším i vnitřním prostředí; pro šířku spár od 4 do 20 mm; vhodný pro spárování stěn i podlah. Odpovídá CG 2 ArW dle ČSN EN 13888 Pro spárování obkladů a dlažby v normálních provozech. Doby schnutí se vztahují při teplotě + 20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 65%. Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Tříděné písky • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Ztvrdnutí:	Hydratace
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Hladký vzhled • Optimalizace výkvětů • Vodovzdorný • Mrazuvzdorný • Vhodné na podlahové vytápění
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a překročit + 30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.
Podklad:	Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrabat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí být dobře vyschnuté a zatvrdnuté.
Příprava podkladu:	Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případně vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.
Příprava materiálu:	HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovitěsměsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!
Zpracování:	Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu. Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým hadrem nebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte. Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlo se čistého rastru spár. Nespárovat při přímém slunečním záření.
Zvláštní pozornost:	Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech! Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
Jistota kvality:	Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkušebnách.
Balení:	V papírových pytlích s PE vložkou.



HASIT AJ 620 Breitfuge

Spárovací malta 4 - 20mm


Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladovatelnosti: 9 měsíců. Dle 1907/2006/ES a příloha XVII při 20 ° C, 65% relativní vlhkosti (obsah Cr⁶⁺). Datum výroby je uveden na obale.

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.
Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	22848
Způsob balení	
Množství na balení	25 kg
Balení na paletě	48 ks./pal.
Barva	Šedý
Spotřeba	cca 3,2 kg/m ²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a udávají množství naředěného roztoku. Spotřeba závisí na savosti podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 5 ltr.
Doba zpracovatelnosti (EN1015-9)	cca 2 h

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků.
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.